

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

### *Настилка от изкуствена трева за обществени места TRUE TO NATURE*

#### I. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

##### 1. Обща характеристика

Основното предимство на декоративната настилка от изкуствена трева е, че не се нуждае от постоянна поддръжка и в същото време може да се използва през всички сезони. Предлаганите от нас градински настилки от изкуствена трева са подходящи за различни повърхности: градини, паркове, хотели, обществени сгради, плувни басейни, църкви и други.

Настилката от изкуствена трева има красив външен вид – през последните години бе постигнат голям прогрес в областта на изкуствените тревни площи и днес синтетичната тревна настилка изглежда толкова добре, колкото и истинската зелена растителност.

##### 2. Технически характеристики на използваните материали

**Вид:** изкуствена трева без пълнеж

**Материал:** PE монофиламентни прави и къдрави нишки

**Размери на ролката:** 4 x 25м

**Височина на влакното:** 37 мм

**Тип нишки:** 10.200/12 dTex + 5.200/8 dTex

**Габарит на снопчето:** 3/8“ (+/- 10%)

**Брой бодове на 10см:** 14,5 (+/- 10%)

**Брой бодове на м<sup>2</sup>:** 15 225 (+/- 10%)

**Тегло на горна част:** 2000 гр/м<sup>2</sup>

**Общо тегло:** 3005 гр/м<sup>2</sup>

**Водопропускливост:** 60 л/мин/100 см<sup>2</sup>

**Пожароустойчивост:** Cfl-S1 (EN ISO 11925-2: пълнеж от кварцов пясък 5mm); Efl-S1 (EN ISO 11925-2; без пълнеж)

**Качество на материала:** Щадящ околната среда, UV стабилизирани, UV стабилност отговаряща на стандарта DIN 53387, не съдържа олово и кадмий

**Устойчивост на цвета:** тест ксенон: синя гама > 7, сивата гама > 4

**Основна подложка:** 100% PP Thiobac ® с руно, черна, UV стабилизирана; Тегло 155gr/m<sup>2</sup>

**Втора подложка:** смес от черен латекс и SBR (черни гранули), с дренажни отвори; Тегло 850 gr/m<sup>2</sup>

**Цветове:** зелен



## II. МОНТАЖ

Изкуствената трева се полага върху равна основа, най-добре да е бетон или асфалт, като не се допуска монтаж върху основа, която е частично или цялостно разрушена както и/или неравна. Първо се полага геотекстил, който е по желание на клиента и след това се полага настилка от изкуствена трева. Задължително е полагането да се извършва от висококвалифицирани и специално обучени работници, тъй като монтажът е специфичен.

.....  
/“Мулти Парк“ ООД/